

Škoda Octavia Combi – Műszaki jellemzők

Motor típus	1.4 MPI/59 kW	1.6 MPI/75 kW	1.2 TSI/77 kW	1.4 TSI/90 kW	1.8 TSI/118 kW	1.6 CR TDI DPF/77 kW	1.9 PD TDI/77 kW	2.0 CR TDI DPF/103 kW
	soros, folyadékhűtéses benzínüzemi motor, DOHC, elől keresztben beépített	soros, folyadékhűtéses benzínüzemi motor, OHC, elől keresztben beépített	soros, folyadékhűtéses turbófeltöltésű benzínüzemi motor, közvetlen üzemanyag-befecskendezés, DOHC, elől keresztben beépített	soros, folyadékhűtéses turbófeltöltésű benzínüzemi motor, közvetlen üzemanyag-befecskendezés, DOHC, elől keresztben beépített	soros, folyadékhűtéses turbófeltöltésű benzínüzemi motor, közvetlen üzemanyag-befecskendezés, DOHC, elől keresztben beépített	soros, folyadékhűtéses turbófeltöltésű benzínüzemi motor, közvetlen üzemanyag-befecskendezés, DOHC, elől keresztben beépített	soros, folyadékhűtéses turbófeltöltésű benzínüzemi motor, közvetlen üzemanyag-befecskendezés, DOHC, elől keresztben beépített	soros, folyadékhűtéses turbófeltöltésű benzínüzemi motor, közvetlen üzemanyag-befecskendezés, DOHC, elől keresztben beépített
Hengerek száma/hengerűrtartalom (cm³)	4/1 390	4/1 595	4/1 197	4/1 390	4/1 798	4/1 896	4/1 896	4/1 968
Max. motor teljesítmény/ford. (LE/perc ²)	80/5 000	102/5 600	105/5 000	122/5 000	160/4 500-6 200	105/4 000	105/4 000	140/4 000
Max. forgatónyomaték/ford. (Nm/perc ²)	132/3 800	148/3 800	175/1 500-3 500	200/1 500-4 000	250/1 500-4 500	250/1 500-2 500	250/1 900	320/2 500
Légzemenyvezetésre vonatkozó előírás	E4	E4	E5	E5	E5	E5	E4	E5
Üzemanyag	95 (91) o.s.z.* ólmozatlan benzín	95 (91) o.s.z.* ólmozatlan benzín	min 95 o.s.z. ólmozatlan benzín	min 95 o.s.z. ólmozatlan benzín	95 (91) o.s.z.* ólmozatlan benzín	dízel	dízel	dízel
Menetjellemzők								
Vége sebesség (km/h)	172	188 (184)	191	202 (201)	222 (222) [218]	189 (190)	191 (189) [181]	210 (208)
Gyorsulás 0–100 km/h-s (s)	14,3	12,4 (14,2)	10,9	9,8 (9,8)	7,9 (7,9) [8,1]	11,9 (11,9)	11,9 (12,3) [12,9]	9,6 (9,7)
Üzemanyag-fogyasztás 99/100 (l/100 km)**								
– városi	9,6	10,0 (11,2)	7,1 (7,0)	8,5 (8,0)	9,6 (9,1) [10,3]	5,7 (5,5)	6,3 (7,7) [7,7]	6,3 (7,0)
– országúti	5,6	5,8 (6,1)	4,9 (5,2)	5,0 (5,3)	5,6 (5,4) [6,2]	3,9 (3,7)	4,2 (5,0) [4,9]	4,3 (4,6)
– átlag	7,0	7,4 (7,9)	5,7 (5,9)	6,3 (6,3)	7,0 (6,6) [7,7]	4,5 (4,4)	4,9 (5,9) [6,0]	4,9 (5,4)
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	167	176 (188)	134 (136)	148 (147)	163 (155) [180]	119 (114)	130 (155) [159]	129 (143)
Fordulókör-átmérő/Fordulókör-átmérő szabad játékkal (m)	10,2/10,85	10,2/10,85	10,2/10,85	10,2/10,85	10,2/10,85	10,2/10,85	10,2/10,85	10,2/10,85

Sebességváltó								
Hajtás típusa	elsőkerék-meghajtás	elsőkerék-meghajtás	elsőkerék-meghajtás	elsőkerék-meghajtás	elsőkerék-meghajtás [4x4 meghajtás]	elsőkerék-meghajtás	elsőkerék-meghajtás [4x4 meghajtás]	elsőkerék-meghajtás [4x4 meghajtás]
Tengelykapcsoló	hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló, azbesztmentes	hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló, azbesztmentes (hidrodinamikus nyomatékváltóval)	hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló, azbesztmentes (kétfokozatú, többtárcsás, száraz tengelykapcsoló elektrohidraulikus vezérléssel)	hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló, azbesztmentes (kétfokozatú, többtárcsás, száraz tengelykapcsoló elektrohidraulikus vezérléssel)	hidraulikus működtetésű, egytárcsás, tengelykapcsoló, azbesztmentes (kétfokozatú, többtárcsás, száraz tengelykapcsoló elektrohidraulikus vezérléssel) [Haldex tengelykapcsoló az előlű és hátsó tengelyek között]	hidraulikus működtetésű, egytárcsás, tengelykapcsoló, azbesztmentes	hidraulikus működtetésű, egytárcsás, tengelykapcsoló, azbesztmentes (kétfokozatú, többtárcsás, száraz tengelykapcsoló elektrohidraulikus vezérléssel) [Haldex tengelykapcsoló az előlű és hátsó tengelyek között]	hidraulikus működtetésű, egytárcsás, tengelykapcsoló, azbesztmentes (kétfokozatú, többtárcsás, száraz tengelykapcsoló elektrohidraulikus vezérléssel) [Haldex tengelykapcsoló az előlű és hátsó tengelyek között]
Sebességváltó	kézi vezérlésű, ötfokozatú, teljesen szinkronizált	kézi vezérlésű, ötfokozatú, teljesen szinkronizált (hefőfokozatú, automata DSG Tiptronic manuálisan is vezérelhető váltóval)	kézi vezérlésű, hatfokozatú, teljesen szinkronizált (hefőfokozatú, automata DSG Tiptronic manuálisan is vezérelhető váltóval)	kézi vezérlésű, hatfokozatú, teljesen szinkronizált (hefőfokozatú, automata DSG Tiptronic manuálisan is vezérelhető váltóval)	kézi vezérlésű, hatfokozatú, teljesen szinkronizált (hefőfokozatú, automata DSG Tiptronic manuálisan is vezérelhető váltóval) [kézi vezérlésű, hatfokozatú, teljesen szinkronizált]	kézi vezérlésű, ötfokozatú, teljesen szinkronizált	kézi vezérlésű, ötfokozatú, teljesen szinkronizált (hatfokozatú, automata DSG Tiptronic manuálisan is vezérelhető váltóval) [kézi vezérlésű, hatfokozatú, teljesen szinkronizált]	kézi vezérlésű, hatfokozatú, teljesen szinkronizált (hatfokozatú, automata DSG Tiptronic manuálisan is vezérelhető váltóval) [kézi vezérlésű, hatfokozatú, teljesen szinkronizált]

Tömeg								
Saját tömeg (kg)**	1 285	1 330 (1 365)	1 280 (1 305)	1 325 (1 345)	1 380 (1 400) [1 485]	1 365 (1 390)	1 385 (1 410) [1 495]	1 410 (1 430) [1 510]
Hasznos terhelés (kg)**	600	600	600	600	600	600 (585)	600	600
Össztömeg (kg)	1 885	1 930 (1 965)	1 880 (1 905)	1 925 (1 945)	1 965 (2 000) [2 085]	1 965 (1 990)	1 985 (2 010) [2 095]	2 010 (2 030) [2 110]
Megengedett tetőterhelés (max. kg)	75	75	75	75	75	75	75	75
Megengedett vontatóterhelés fék nélkül (max. kg)	600	600	600	600	650	650	650	650
Megengedett vontatóterhelés fékkel -12% (max. kg)	900	1 200	1 200	1 200	1 300 [1 500]	1 400	1 400 [1 600]	1 400 [1 600]
Megengedett vonófék-terhelés (max. kg)	75	75	75	75	75	75	75	75

Karosszéria								
Légellenállási együttható (C _w)	0,30 [0,32]							

Alváz								
Előtengegy	McPherson felfüggesztés alacsony háromszög-családokkal és torziós stabilizátorral							
Hátótengegy	összetett felfüggesztés, hosszanti és állós lengőkarokkal és torziós stabilizátorral							
Fékrendszer	kétkeres hidraulikus fékrendszer, diagonális felosztással, Dual Rate vákuumos fékasszisztenssel							
Elülős fékek	belső hűtéses tárcsafékek egydugattyús üszó fékmereggel							
Hátsó fékek	tárcsafékek							
Kormánymű	közvetlen fogasléc kormánymű elektro-mechanikus szervokormányval							
Keréktárcsák	6,0J x 15"							
Gumiabroncsok	195/65 R15							

Folyadékok								
Üzemanyag-tartály befogadóképessége (l)	55 [60]							

Külső méretek			Belső méretek		
Hossz (mm)	4 569		Komfortméret elől max./min. (mm)	1 164/922	
Szélesség (mm)	1 769		Komfortméret hátul max./min. (mm)	883/627	
Magasság (mm)**	1 468/1 490***		Könyökzsélesség elől/hátul (mm)	1 415/1 423	
Tengelytáv (mm)	2 578		Ülőmagasság elől/hátul (mm)	981/984	
Elülős nyomtáv (mm)	1 541		Csomagtartó-tér fogat (l)		
Hátsó nyomtáv (mm)	1 514		– felhajtott hátsó üléstámlákkal	605	
Hasmagasság (mm)**	140/164***		– lehajtott hátsó üléstámlákkal	1 655	

* Alacsony oktánszámú üzemanyag befolyásolhatja a motor teljesítményét.

** Az adatok az alapváltozatú modellre vonatkoznak.

*** Megemelt futómű esetén.

() Az adatok az automata sebességváltóval felszerelt változatokra vonatkoznak.

[] Az adatok a 4x4 modellekre vonatkoznak.

