

Škoda Octavia – Műszaki jellemzők

Motor típus	1.4 MPI/59 kW	1.6 MPI/75 kW	1.2 TSI/77 kW	1.4 TSI/90 kW	1.8 TSI/118 kW	1.6 CR TDI DPF/77 kW	1.9 PD TDI/77 kW	2.0 CR TDI DPF/103 kW
	soros, folyadékhűtéses benzínüzemű motor, DOHC, elől keresztben beépített	soros, folyadékhűtéses benzínüzemű motor, OHC, elől keresztben beépített	soros, folyadékhűtéses turbófeltöltésű benzínüzemű motor, közvetlen üzemanyag-befecskendezés, DOHC, elől keresztben beépített	soros, folyadékhűtéses turbófeltöltésű benzínüzemű motor, közvetlen üzemanyag-befecskendezés, DOHC, elől keresztben beépített	soros, folyadékhűtéses turbófeltöltésű benzínüzemű motor, közvetlen üzemanyag-befecskendezés, DOHC, elől keresztben beépített	soros, folyadékhűtéses turbódizelmotor, turbófeltöltő önbeálló lapátokkal, nagy-nomású közvetlen üzemanyag-befecskendezés, DOHC, elől keresztben beépített	soros, folyadékhűtéses turbódizelmotor, turbófeltöltő önbeálló lapátokkal, nagy-nomású közvetlen üzemanyag-befecskendezés, OHC, elől keresztben beépített	soros, folyadékhűtéses turbódizelmotor, turbófeltöltő önbeálló lapátokkal, nagy-nomású közvetlen üzemanyag-befecskendezés, DOHC, elől keresztben beépített
Hengerek száma/hengerűrtartalom (cm ³)	4/1 390	4/1 595	4/1 197	4/1 390	4/1 798	4/1 598	4/1 896	4/1 968
Max. motorfejlesztés/ford. (LÉ/perc ⁻¹)	80/5 000	102/5 600	105/5 000	123/5 000	160/4 500-6 200	105/4 400	105/4 000	140/4 000
Max. forgatónyomaték/ford. (Nm/perc ⁻¹)	132/3 800	148/3 800	175/1 500-3 500	200/1 500-4 000	250/1 500-4 500	250/1 500-2 500	250/1 900	320/2 500
Legszennyezésre vonatkozó előírás	EU4	EU4	EU5	EU5	EU5	EU5	EU4	EU5
Üzemanyag	95 (91) o.sz.* ólmozatlan benzín	95 (91) o.sz.* ólmozatlan benzín	min. 95 o.sz. ólmozatlan benzín	min. 95 o.sz. ólmozatlan benzín	95 (91) o.sz.* ólmozatlan benzín	dizel	dizel	dizel
Menetjelítésmény								
Végsebesség (km/h)	173	190 (184)	192	203 (202)	223 (223)	190 (191)	192 (189)	211 (209)
Gyorsulás 0-100 km/h-g (s)	14,2	12,3 (14,1)	10,8	9,7 (9,7)	7,8 (7,8)	11,8 (11,8)	11,8 (12,2)	9,5 (9,6)
Üzemanyag-fogyasztás 99/100 (l/100 km)**								
- városi	9,6	10,0 (11,2)	7,1 (7,0)	8,5 (8,0)	9,6 (9,1)	5,7 (5,5)	6,3 (7,7)	6,1 (6,7)
- országúti	5,6	5,8 (6,1)	4,9 (5,2)	5,0 (5,3)	5,6 (5,4)	3,9 (3,7)	4,2 (5,0)	4,0 (4,5)
- átlag	7,0	7,4 (7,9)	5,7 (5,9)	6,3 (6,3)	7,0 (6,6)	4,5 (4,4)	4,9 (5,9)	4,8 (5,3)
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	167	176 (188)	134 (136)	148 (147)	163 (155)	119 (114)	130 (155)	126 (138)
Fordulókör-átmérő/Fordulókör-átmérő szabad játékkal (m)	10,2/10,85	10,2/10,85	10,2/10,85	10,2/10,85	10,2/10,85	10,2/10,85	10,2/10,85	10,2/10,85
Sebességváltó								
Hajtás típusa	elsőkerék-meghajtás							
Tengelykapcsoló	hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló, azbeszmentes	hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló, azbeszmentes (hidrodinamikus nyomatékváltóval)	hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló, azbeszmentes (kétfokozatú, teljesen szinkronizált (hétfokozatú, automata DSG Tiptronic manuálisan is vezérelhető váltóval)	hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló, azbeszmentes (kétfokozatú, teljesen szinkronizált (hétfokozatú, automata DSG Tiptronic manuálisan is vezérelhető váltóval)	hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló, azbeszmentes (kétfokozatú, teljesen szinkronizált (hétfokozatú, automata DSG Tiptronic manuálisan is vezérelhető váltóval)	hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló, azbeszmentes (kétfokozatú, teljesen szinkronizált (hétfokozatú, automata DSG Tiptronic manuálisan is vezérelhető váltóval)	hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló, azbeszmentes (kétfokozatú, teljesen szinkronizált (hétfokozatú, automata DSG Tiptronic manuálisan is vezérelhető váltóval)	hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz tengelykapcsoló, azbeszmentes (kétfokozatú, teljesen szinkronizált (hétfokozatú, automata DSG Tiptronic manuálisan is vezérelhető váltóval)
Sebességváltó	kézi vezérlésű, ötfokozatú, teljesen szinkronizált	kézi vezérlésű, ötfokozatú, teljesen szinkronizált (automatika hatfokozatú, Tiptronic manuálisan is vezérelhető váltóval)	kézi vezérlésű, hatfokozatú, teljesen szinkronizált (hétfokozatú, automata DSG Tiptronic manuálisan is vezérelhető váltóval)	kézi vezérlésű, hatfokozatú, teljesen szinkronizált (hétfokozatú, automata DSG Tiptronic manuálisan is vezérelhető váltóval)	kézi vezérlésű, ötfokozatú, teljesen szinkronizált	kézi vezérlésű, ötfokozatú, teljesen szinkronizált (hatfokozatú, automata DSG Tiptronic manuálisan is vezérelhető váltóval)	kézi vezérlésű, ötfokozatú, teljesen szinkronizált (hatfokozatú, automata DSG Tiptronic manuálisan is vezérelhető váltóval)	kézi vezérlésű, hatfokozatú, teljesen szinkronizált (hatfokozatú, automata DSG Tiptronic manuálisan is vezérelhető váltóval)
Tömeg								
Saját tömeg (kg)**	1 195	1 220 (1 255)	1 195 (1 220)	1 250 (1 270)	1 290 (1 310)	1 365 (1 370)	1 295 (1 320)	1 320 (1 340)
Hasznos terhelés (kg)**	675	675	675	675	675	600 (585)	675	675
Össztömeg (kg)	1 870	1 895 (1 930)	1 870 (1 895)	1 925 (1 945)	1 965 (1 985)	1 965 (1 955)	1 970 (1 995)	1 995 (2 015)
Megengedett tetőterhelés (max. kg)	75	75	75	75	75	75	75	75
Megengedett vontatóterhelés fék nélkül (max. kg)	600	600	600	600	650	650	650	650
Megengedett vontatóterhelés fékkel -12% (max. kg)	900	1 200	1 200	1 200	1 300	1 400	1 400	1 400
Megengedett vonófej-terhelés (max. kg)	75	75	75	75	75	75	75	75
Karosszéria	ötüléses, ötajtós, kététerű							
Légellenállási együttható (C _w)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Alváz	McPherson felfüggesztés alacsony háromszög-csatlakozókkal és torziós stabilizátorral							
Hátsó tengely	összetett felfüggesztés, 1 hosszanti és 3 átlós lenyökárral és torziós stabilizátorral							
Fékek	kétkerék hidraulikus fékrendszer, diagonális felosztással. Dual Rate vákuumos fékasszisztenssel							
Előfűtő fékek	belső hűtéses tárcsafékek egydugattyús uszó féknyereggel							
Hátsó fékek	tárcsafékek							
Kormány	közvetlen fogasléces kormányú elektro-mechanikus szervokormány							
Keréktárcsák	6,0J x 15"							
Gumiabroncsok	195/65 R15							
Folyadékok								
Üzemanyag-tartály befogadóképessége (l)	55							

Külső méretek	Belső méretek
Hossz (mm)	Komfortméret elől max./min. (mm)
1 769	1 164/922
Szélesség (mm)	Komfortméret hátul max./min. (mm)
1 462	883/627
Magasság (mm)**	Könyökcsélesség elől/hátul (mm)
2 578	1 415/1 423
Előfűtő nyomatáv (mm)	Ülésmagasság elől/hátul (mm)
1 541	981/966
Hátsó nyomatáv (mm)	Csomagtartó-térfeogat (l)
1 514	- felhajtott hátsó üléstámlákkal
Hasmagasság (mm)**	- lehajtott hátsó üléstámlákkal
140	585
	1 455

- * Alacsony oktánszámú üzemanyag befolyásolhatja a motor teljesítményét.
 ** Az adatok az alapváltozatú modellre vonatkoznak.
 () Az adatok az automata sebességváltóval felszerelt változatokra vonatkoznak.

